

CITOROD 4000 / 4500 T

Los rectificadores mecánicos CITOROD T se han diseñado para las aplicaciones exigentes “in -situ” o en los talleres. Ofrecen una soldadura rentable y ultra-eficaz para todo tipo de electrodos revestidos de hasta 6,3mm.

Citorod 4000T:

- Manivela de ajuste en el panel frontal
- Alto factor de marcha y alta potencia
- Ventilación silenciosa
- Fácil manejo con ruedas grandes y carro suministrados
- Equilibrio refinado de la red gracias a la tecnología del rectificador de tensión.
- Conmutador tensión alimentación y ON-OFF
- Indicador de salida de corriente



Citorod 4500T:

- Resistente y robusto.
- Ventilación silenciosa
- Alta potencia
- Fácil manejo por sus grandes ruedas fijas y giratorias.
- Arranque de alto rendimiento gracias a la elevada tensión de vacío
- Equipo rectificador de regulación mecánica por husillo.
- Indicador de salida de corriente



Características técnicas:

	CITOROD 4000 T	CITOROD 4500 T
Alimentación trifásica	230v./ 400v. - 50/60Hz - (3F)	
Consumo máximo (Amp.)	57 - 33 A.	78 - 45 A.
Tensión de vacío (Volt.)	63 - 70v.	
Regulación de corriente	50 a 325 Amp.	60 a 400 Amp.
Factor de marcha 40°C según EN 60974-1 y -10	35%	325amp.
	60%	250amp.
	100%	190amp.
Clase de aislamiento	H	
Indice de protección	IP 23	
Peso	107 Kg	123 Kg
Dimensiones	560 x 730 x 1080 mm	

Referencias y opciones:

	CITOROD 4000 T	CITOROD 4500 T
Equipo	W000263692	W000263697
Opción kit accesorios 4m.	W000260681	W000260682